

PANELES LED PERFIL GRABADO



CARACTERÍSTICAS

- Panel Led serie cuadrada.
- Perfil de aluminio grabado.
- No disipa calor.
- Incorpora protección térmica.
- Gran confort visual , anti destellos .
- Encendido inmediato.
- Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo
- Compatible con la mayoría de luminaria convencional.
- Con regulador de intensidad de luz.
- Mando control de hasta cuatro placas .
- 50.000 horas de vida útil
- 2 años de garantía

APLICACIONES

- Hoteles, salas de conferencias
- Fábricas y oficinas
- Residencias
- Centros comerciales
- Colegios, universidades, hospitales
- Lugares donde se necesita ahorrar en energía o adaptar la iluminación.

DATOS TÉCNICOS - CON REGULACIÓN

REFERENCIA	COLOR	TIPO LED	EFICACIA (lm)	ÁNGULO LUZ	VOLTAJE (V AC)	IP	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)
PQ2-B-2X2-12W-R	BLANCO	SMD 3528	600	120°	100-240	20	12	200X200
PQ2-B-3X3-20W-R	BLANCO	SMD 3528	1600	120°	100-240	20	20	300X300
PQ2-B-3X12-33W-R	BLANCO	SMD 3528	2500	120°	100-240	20	33	300X1200
PQ2-B-3X12-50W-R	BLANCO	SMD 3528	3850	120°	100-240	20	50	300X1200
PQ2-B-6X12-45W-R	BLANCO	SMD 3528	5000	120°	100-240	20	45	600X1200
PQ2-B-6X6-32W-R	BLANCO	SMD 3528	2500	120°	100-240	20	32	600X600
PQ2-B-6X6-43W-R	BLANCO	SMD 3528	3500	120°	100-240	20	43	600X600