

REFLECTOR LED INUNDACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Reflector inundación
- Alta luminosidad orientable.
- Incorpora protección térmica.
- Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo
- Compatible con la mayoría de luminaria convencional.
- 50.000 horas de vida útil
- 2 años de garantía

APLICACIONES

- Iluminación de fachadas
- Arquitecturas , muros, proyecciones de edificios
- Pabellones, pasillos, ventanas
- Pistas deportivas, parques, gimnasios
- Luces de bar, discotecas, pub, clubes, espectáculos, eventos
- Otras iluminaciones decorativas al aire libre.



DATOS TÉCNICOS

| REFERENCIA | COLOR | TIPO LED | EFICACIA (lm) | ÁNGULO LUZ | VOLTAJE (V AC) | IP | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) |
|------------|---------|----------|---------------|------------|----------------|----|--------------|-----------------|
| R-B-20W | frio | COB | 1500 | 100 | 100-240 | 65 | 20 | 181X141X93 |
| R-BN-20W | natural | COB | 1300 | 100 | 100-240 | 65 | 20 | 181X141X93 |
| R-BC-20W | cálido | COB | 1200 | 100 | 100-240 | 65 | 20 | 181X141X93 |
| R-B-30W | frio | COB | 2180 | 100 | 100-240 | 65 | 30 | 225X185X111 |
| R-BN-30W | natural | COB | 2170 | 100 | 100-240 | 65 | 30 | 225X185X111 |
| R-BC-30W | cálido | COB | 1950 | 100 | 100-240 | 65 | 30 | 225X185X111 |
| R-B-50W | frio | COB | 3000 | 100 | 100-240 | 65 | 50 | 290X240X168,5 |
| R-BN-50W | natural | COB | 3200 | 100 | 100-240 | 65 | 50 | 290X240X168,5 |
| R-BC-50W | cálido | COB | 3000 | 100 | 100-240 | 65 | 50 | 290X240X168,5 |
| R-B-70W | frio | COB | 4900 | 100 | 100-240 | 65 | 70 | 288X369,5X105,5 |
| R-BN-70W | natural | COB | 4500 | 100 | 100-240 | 65 | 70 | 288X369,5X105,5 |
| R-BC-70W | cálido | COB | 4200 | 100 | 100-240 | 65 | 70 | 288X369,5X105,5 |
| R-B-100W | frio | COB | 6410 | 100 | 100-240 | 65 | 100 | 290X360,9X102,8 |
| R-BN-100W | natural | COB | 6200 | 100 | 100-240 | 65 | 100 | 290X360,9X102,8 |
| R-BC-100W | cálido | COB | 6000 | 100 | 100-240 | 65 | 100 | 290X360,9X102,8 |
| R-B-150W | frio | COB | 10500 | 100 | 100-240 | 65 | 150 | 424X323,5X190 |
| R-BN-150W | natural | COB | 9800 | 100 | 100-240 | 65 | 150 | 424X323,5X190 |
| R-BC-150W | cálido | COB | 9300 | 100 | 100-240 | 65 | 150 | 424X323,5X190 |